



2400212 Boîtier LED à tube - 1x24W 150cm 2520lm 4000K IP20

- 100 lm/w
- Lumière blanche neutre
- Longue durée de vie grâce au tube remplaçable

Le luminaire LED TL avec tube est idéal pour les lieux de travail, les garages, les caves, les salles de stockage et les petits entrepôts. Le luminaire est livré avec un tube interchangeable très efficace et doté d'un film anti-éclat en PET et de résistances intégrées. Le tube est interchangeable, ce qui signifie que la durée de vie du luminaire est longue, car seul le tube doit être remplacé. Le luminaire émet une lumière blanche neutre et est sans scintillement. Le luminaire est facile à installer à l'aide des clips de montage fournis.

LED's light

F

Informations Générales

Marque	LED's light
Collection	Fonctionnel
Certificats de conformité	CE
Langue du manuel	Dutch, English, French, German, Spanish
Contenu de l'emballage	Manuel multilingue, Vis et chevilles
Status PLC	Actif
Garantie	2 ans

Données Photométriques

Luminosité totale	2520 lm
Luminosité utile	2520 lm
Efficacité de la lampe	105
Température de couleur	4000 K
Description des couleurs	Blanc neutre
Indice de rendu des couleurs	80
Angle du faisceau	120 °
Sans scintillement	Oui

Caractéristiques électriques

Consommation électrique	24 W
Tension nominale	220 — 240 V
Type de tension	AC
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Intensité nominale	210 — 210 mA
Classe de protection	II
Type de ballast	∅/A
Montage du ballast	intégré
Type de gradation	Non variable
Type de puce LED	SMD 2835
Quantité de puces LED	120

Données de la Performance

Indice IP	IP20
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 C	25000 h
Température de fonctionnement	-20 — 40 °C
Classe énergétique (UE 874/2012)	A++
Classe énergétique (UE 2019/2015)	F

Données Mécaniques

Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de lampes	1
Article length	1500 mm
Dimension de la largeur de l'article	35 mm
Dimension de la hauteur de l'article	50 mm
Poids net de l'article	720 g

Matériau du boîtier	Fer
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du diffuseur	Verre
Finition du diffuseur	Opale
Douille de lampe	G13
Support de lampe	G13
Type de montage	Plafond, Mur, Surface

Données Logistiques

Longueur de l'emballage simple	152,5 cm
Largeur de l'emballage simple	3 cm
Hauteur de l'emballage simple	5 cm
Poids brut de l'emballage individuel	738 g
EAN produit	8719323787902
Poids du papier de l'emballage individuel	10 g
Poids de la matière plastique d'un emballage individuel	8 g
Dimension du carton maître en longueur	154 cm
Dimensions du carton maître - largeur	24 cm
Dimensions du carton maître - hauteur	18 cm
Carton maître CBM	0,066528 m ³
Quantité dans le carton principal	20
Poids brut du carton maître	15,5 kg
Poids du matériau en papier du carton maître	1247 g
Poids du matériau plastique du carton maître	113 g
Pays d'origine	CN
HS-Code	9405114090

Voir sur le site web: www.shada.nl/fr/p/2400212