SHADA









2411201 Boîtier LED à tube - 2x7,5W 60cm 2250lm 4000K IP65

- Terminal rapide
- Étanche à la poussière et protégé par jet d'eau
- Longue durée de vie grâce au tube remplaçable

LED's light

Le luminaire TL à LED avec tube est parfait pour les lieux de travail, les garages, les hangars et les petits entrepôts.

Le luminaire est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Le luminaire est livré avec un tube interchangeable très efficace et est facile à installer à l'aide du terminal rapide.

Le tube est interchangeable, ce qui signifie que la durée de vie du luminaire est longue, puisque seul le tube doit être remplacé. Le tube émet une lumière blanche neutre qui est également sans scintillement.

Informations Générales

Marque	LED's light
Collection	Fonctionnel
Certificats de conformité	CE, LVD, EMC, RoHS, ATTEINDRE, ErP
Langue du manuel	Dutch, English, French, German, Spanish
Contenu de l'emballage	Manuel multilingue
Status PLC	Actif
Garantie	2 ans

Données Photométriques

Luminosité totale	2250 lm
Efficacité de la lampe	150
Température de couleur	4000 K
Description des couleurs	Blanc neutre
Indice de rendu des couleurs	80
Angle du faisceau	140 °
Distribution de la lumière	Symétrique directe
Sans scintillement	Oui

Caractéristiques électriques

Consommation électrique	15 W
Tension nominale	220 — 240 V
Type de tension	AC
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0,55
Intensité nominale	120 — 120 mA
Classe de protection	I
Type de ballast	Circuit de commande IC
Montage du ballast	Sur PCB
Type de gradation	Non variable
Type de puce LED	SMD 2835
Marque de puce LED	MLS
Quantité de puces LED	88

Données de la Performance

Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 C	102000 h
Durée de vie nominale L70/B10 à 25 C	89000 h
Durée de vie nominale L80/B50 à 25 C	64000 h
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 C	56000 h
Durée de vie nominale L90/B50 à 25 C	30000 h
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 C	26000 h
Température de fonctionnement	-20 — 40 °C

Données Mécaniques

Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de lampes	2
Article length	650 mm
Dimension de la largeur de l'article	103 mm
Dimension de la hauteur de l'article	75 mm
Poids net de l'article	953 g
Matériau du boîtier	Polycarbonate (PC)
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du diffuseur	Polycarbonate (PC)
Finition du diffuseur	Clair
Douille de lampe	G13
Support de lampe	G13
Type de montage	Plafond, Surface, Mur

Données Logistiques

Longueur de l'emballage simple	65 cm
Largeur de l'emballage simple	11 cm
Hauteur de l'emballage simple	7,5 cm
Poids brut de l'emballage individuel	1025 g
EAN produit	8720604305098
Poids du papier de l'emballage individuel	21 g
Poids de la matière plastique d'un emballage individuel	9 g
Dimension du carton maître en longueur	67 cm
Dimensions du carton maître - largeur	24 cm
Dimensions du carton maître - hauteur	26 cm
Carton maître CBM	0,041808 m^3
Quantité dans le carton principal	6
Poids brut du carton maître	6,7 kg
Poids du matériau en papier du carton maître	676 g
Poids du matériau plastique du carton maître	54 g
Pays d'origine	CN
HS-Code	9405114090

Voir sur le site web: www.shada.nl/fr/p/2411201